



www.kobra.web.tr

Kobra 260 TS



Profesyonel Dokunmatik Ekran Evrak İmha Makinası 6 adet imha güvenlik seviyesi mevcuttur. Ataç ve zımbalardan etkilenmeyen karbonla sertleştirilmiş kesici bıçaklar. Kesici bıçakların yüksek uygunluk tasarımı düşük tüketimle yüksek imha yüklerine olanak sağlar. Motor termik koruma 24 saat süreyle durmaksızın çalışan motorlar: Hiç bir görev döngüsü ya da soğutma periyotları yoktur. Bir defada 30 yaprak kağıt (A4 70gr.) imha eder. Torba dolduğunda ışık sinyali ile durdurma. 2 ayrı kesici bıçak seti: Biri CD, DVD ve kredi kartı için, biri kağıt için. Parçalanmış kağıtları plastik parçalardan ayırmak için 2 ayrı çıkarılabilir bütünleşmiş atık haznesi. KOBRA 260 TS saydam malzemeleri de imha eder: Parmağınızı 5 saniye boyunca Forward (ileri) tuşuna basılı tuttuğunuzda makina 30 saniye boyunca çalışacaktır.

SÜPER POTANSİYEL GÜÇ ÜNİTESİ çelik dişlilerle güçlü yoğun zincir sürüşü.

SÜREKLİ İMHA GÖREVİ görev çevrimi olmadan günde 24 saat

ENERJİ TASARRUFU® enerji tasarruf sistemi: 8 saniye sonra bekleme (uyku modu), 4 saat çalışmazsa otomatik kapatma.

DOKUNMATİK EKCRAN kontrol paneline dokunulduğunda makinenin fonksiyonları etkin hale gelir.

BAŞLATMA & DURDURMA elektronik gözler sayesinde otomatik başlat ve durdur.

GÜVENLİ DURDURMA kapak açıldığında otomatik durdurma

OTOMATİK GERİ ALMA sıkışma halinde otomatik geri alma




Özel Kilitlenebilir Kapak

Belgeleri yetkisiz kişilerden korumak için, onaylı yüksek güvenlik kilidi ile donatılmıştır. (Otomatik Besleme seçeneği ile)



Enerji Tasarrufu®

Güç Tasarruf Sistemi: 8 sn. kullanılmadığı zaman makine otomatik olarak güç tasarrufu bekleme moduna geçer ve 4 saat kullanılmadığında ana şebeke tarafından kapatılır.



2 Farklı Kesici Bıçak Seti

2 farklı giriş ağızları ile kağıt, CD, DVD ve Kredi Kartlarını parçalama, parçalanmış materyalleri 2 farklı çöp kovasına ayrı ayrı koyma işlemi için 2 takım kesme bıçağı.



Kobra 260 TS

Kobra 260 TS-AF

| KOBRA 260 TS | S4 | S5 | C2 | C4 | HS | HS-6 | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Ağız Genişliği (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Kesim Ebadı (mm) | 3,8 | 5,8 | 1,9 x 15 | 3,9 x 40 | 0,8x9,5 | 0,8x5 | |
| Sayfa Kapasitesi* (A4 70gr.kağıt) | 26/28 | 28/30 | 12/14 | 22/24 | 6/8 | 4/5 | |
| (A4 80gr.kağıt) | 21/23 | 23/25 | 10/12 | 17/19 | 5/6 | 3/4 | |
| Güvenlik Seviyesi | DIN 32757 DIN 66399 | 2 P-2 O-2 T-2 E-2 | 2 P-2 O-2 T-2 E-2 | 4 P-5 T-5 E-4 F-2 | 3 P-4 O-3 T-4 E-3 F-1 | 5 P-6 F-3 | 6 P-7 F-3 |
| İmha Edilebilir Malzeme | | | | | | | |
| Kesme Hızı** (m/sn.) | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | |
| Gürültü Seviyesi (dba) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Atık Kutusu Hacmi (l) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Voltaj (V/HZ) | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | |
| Güç (Watt) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Boyutlar*** (EnxDer.xYüks.) (cm) | 40x36x80 | 40x36x80 | 40x36x80 | 40x36x80 | 40x36x80 | 40x36x80 | |
| Ağırlık*** (Kg) | 29 | 29 | 32 | 32/35 (Besleyici ile) | 33 | 33 | |

| OPSİYONEL | AÇIKLAMA | AÇIKLAMA |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Otomatik Yağlayıcı | Kesici bıçakları otomatik olarak yağlar | Tüm çapraz kesim modellerde |
| Otomatik Besleyici | 170 yaprağa kadar otomatik olarak imha eder (A4/70gr) | C4 çapraz kesim modellerde |
| Yüksek güvenlik anahtar ile kilitlenebilir kapak | Belgeleri yetkisiz kişilerden korur | Otomatik besleyicisi olan tüm modellerde |
| İmha koruma - Metal algılama sistemi | Kesici ünitenin hasar görmesini önlemek için metal varlığını tespit eder | Tüm modeller için (otomatik besleyicisiz) |
| CD / DVD Kesme Ünitesi | CD, DVD ve kredi kartı için | HS ve HS6 modellerinde. |
| Güvenlik Seviyesi 0-1 T-2 E-2 | ayrı kesme ünitesi | S4, S5, C2, C4 modellerinde standart. |

*Kapasite, güç kaynağı, kağıt kalitesi ve kesici bıçakların yağlanmasına göre değişebilir.

**Hız bıçağın dış çapı x rpm olarak 60 HZ. hesaplandı.

***Otomatik Besleyici ile: yükseklik+9 cm